

水レベルの安全性が証明されているお水です
下記内容を大体の目安としてお使い下さい

使用場所	希釈率	洗浄方法
玄関	50倍	チリ・ホコリ除去後に、ガンスプレーで希釈水を満遍なく散布する。 1分間ほど置いて、モップ・雑巾で水分を拭き取ります。 頑固な汚れは、ブラシで磨いて拭取ります。 
床 CFシート	50倍	床掃除の際、水拭き前の掃除機使用は、排気による埃の巻き上げが起きるため、まずドライシートやモップなどで床を乾拭きして、チリ・埃を除去しましょう チリ・ホコリ除去後に、ガンスプレーで希釈水を満遍なく散布する。 1分間ほど置いて、モップ・雑巾で水分を拭き取ります。 頑固な汚れは、ブラシで磨いて拭取ります。
床 フローリング	1000倍	樹脂系のワックスで床面を保護・お手入れしている場合は弱アルカリ性(pH10以下)でお掃除(お使いのワックス剤を確認して下さい)。フローリングは水気を嫌います。水拭き後は乾拭きをしましょう。希釈液をバケツに準備。柔らかいたオルや、薄い素材のしっかりと絞れる雑巾を使用しましょう。水に濡らした後は固く絞り、水分を切って拭くことでその後の乾拭きもスムーズに済ませられます。
窓ガラス	50倍	窓ガラスにガンスプレーで全体に吹きかけ、雑巾で拭き取りします。窓ふきワイパーも便利です。水垢が残らないよう、乾拭きしてください。
壁 (水拭き可)	50倍	対象はビニールクロスなどの水に耐性のある素材の壁です 広い面の場合は液ダレ防止のために下から均一にスプレーして、汚れが浮き上がってきたら雑巾で拭き取って下さい
トイレ・浴室 冷蔵庫・レンジ等	50倍	水が付いても問題ない汚れが気になる箇所は、50倍を使用しましょう。二度拭き要らずです、水跡が気になる方は乾拭きをして下さい。
コンロ	3~ 10倍	ガンスプレーで希釈水を全体に満遍なく塗布し、5分間置きます。 汚れの酷い箇所はタワシで磨き、水分をキレイに拭き取ります ※ガラスストップコートの天板のお掃除は50倍希釈水で！
換気扇	3倍	ファンの取り外しができないタイプは上記と同じ洗浄方法。 ファンが分解できる場合は、10分間浸け置きして洗浄して下さい。
フキン・雑巾 まな板	10倍	バケツに希釈した慧一之水を作り、汚れ度合いで30分~1時間浸け置き。 浸け置き後は、水道水で洗い流しましょう。 ※生地を傷める可能性があるため浸け置きは1時間以内にして下さい。



作りたい 液量	希釈率（慧一之水を入れる量）				
	3倍	10倍	50倍	100倍	1000倍
100ml	33.3 ml	10 ml	2 ml	1 ml	0.1 ml
300ml	100 ml	30 ml	6 ml	3 ml	0.3 ml
500ml	166.6 ml	50 ml	10 ml	5 ml	0.5 ml
1ℓ	333.3 ml	100 ml	20 ml	10 ml	1 ml
5ℓ	1666.6 ml	500 ml	200 ml	50 ml	5 ml